

REMS

for Professionals

REMS Solar-Push – Vullen, spoelen en ontluichten in één bewerking. Zelfaanzuigend. Hoge pompcapaciteit. Ideaal voor zonne-energie-installaties, aardwarmte-installaties en vloerverwarmingen.



Info



Eenvoudige reiniging en makkelijk vullen door bijzonder grote opening in het kunststofreservoir.

Twee praktische handvatten voor gemakkelijk dragen van de kunststof tank.



REMS Solar-Push K 60

Elektrische vul- en spoleenheid voor het eenvoudig en snel vullen, spoelen en ontluichten van gesloten systemen. Pompproductie ≤ 50 l/min, tankinhoud 30 l. Met centrifugaalpomp, temperatuurbestendig voor continue belasting ≤ 60 °C. Pompdruk $\leq 0,55$ MPa/5,5 bar/80 psi. Condensatormotor 230 V, 50 Hz, 940 W. 2 stuks flexibele, doorzichtige pvc-slangen $\frac{1}{2}$ " T60, elk 3 m lang, temperatuurbestendig ≤ 60 °C. Op stabiel onderstel van staalbuis met luchtgevulde loopwielen. In doos.

Art.nr. 115312 R220 € 993,-

€ **729,-**

t/m
2"



Hoge koelcapaciteit, bijv. stalen $\frac{3}{4}$ "-buis in slechts 9 min*.

REMS Frigo 2 F-Zero – Elektrisch invriezen in plaats van aftappen. Supersnel t/m 2".



Info

Invrieskoppen uit één geheel voor het basiswerkgebied $\frac{1}{4}$ "–1" resp. $\varnothing 15$ –35 mm, geen reduceerinzetstukken nodig. Bijzonder compacte invrieskoppen met geometrisch speciaal gevormde rondingen voor opname van verschillende buisdiameters. Zeer smal, slechts 50 mm breed. Overal bruikbaar, ook op moeilijke plaatsen. Geen smeren/pasta's nodig.

REMS Frigo 2 F-Zero Set

Elektrisch pijpinvriesapparaat met gesloten koelmiddelcircuit. Voor stalen, koperen, kunststof en meellaagse buizen, $\frac{1}{8}$ "–2", $\varnothing 10$ –60 mm. Koelaggregaat 230 V, 50 Hz, 430 W. 2 koelmiddelslangen, 2,5 m lang, 2 spanbanden, 2 digitale lcd-thermometers, spuitfles. Uitrusting voor $\frac{1}{4}$ "–1 $\frac{1}{4}$ ", 15–42 mm. In stevige plaatstalen behuizing. In doos.

Art.nr. 131012 R220 € 1.950,-

€ **1.349,-**



Uitbreidingsset $\frac{1}{2}$ "–2" / 54–60 mm

Art.nr. 131160 R € 257,-

€ **132,-**

Duits kwaliteitsproduct

*Omgevings-/watertemperatuur ca. 20 °C

REMS
Actie

REMS Multi-Push S Connected – één apparaat met 8 vul-/spoelprogramma's en tot 12 automatisch verlopende druktestprogramma's.

Elektronische spoelunit of spoel- en afpersunits met Connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Met olievrije compressor. Permanente procesbewaking. Rapportage van spoel- en testgegevens. Opstelling van rapporten met tekst en foto's.



Info

Duits kwaliteitsproduct



REMS Multi-Push S Connected Set

Elektronische spoelunit met olievrije compressor en connected-functionaliteit via draadloze wifiverbinding. Invoer- en besturingsunit met 4,3"-kleurendisplay met touchfunctie. Slagzuigercompressor met krukaandrijving, condensatormotor 230V, 50 Hz, 1500W, personenbeveiligingsschakelaar (PRCD). Verrijdbaar onderstel van staalbuis. Sluitingen voor de wateringang en -uitgang van REMS Multi-Push S Connected. 2 stuks zuig-/drukslang Ø 1", met gewezen inlage, 1,5 m lang, met slangschroefverbindingen 1", met sluitingen. Verbindings slang compressor-wateraansluitingen, 0,6 m lang, met snelkoppeling DN 7,2 en slangschroefverbinding 1", dubbele nippel 1", voor het wegblazen van waterresten uit REMS Multi-Push S Connected en de zuig-/drukslangen na beëindiging van het werk. Zonder desinfectie-unit, zonder reinigings- en conserveringsunit. In doos.

Art.nr. 115813 R220 € 2.950,-

€ **2.200,-**

REMS Cobra – Buis ontstoppen – eenvoudig en snel.



Info

Sneldraaier met deelspiralen voor werklengte tot 70 m. Doeltreffend kettingslingeren en frezen tot 740 rpm.


De gesloten aandrijfjas beschermt motor en aandrijving tegen vuil en water.



Duits kwaliteitsproduct

Omschrijving	Art.nr.	€	Actie €
REMS Cobra 22 Set 16 + 22 In doos.	172012 R220	2.470,00	1.575,00

REMS perstangen – Miljoenen malen beproefd. Voor alle gangbare persfittingsystemen.



Alle REMS perstangen die in de catalogus met een * gemarkeerd zijn, hebben een extra aansluiting en passen ook in de handradiaalpers REMS Eco-Press. Dit betekent een eenvoudig en voordelig voorraadbeheer.



Info

L-BOXX



REMS perstangen Mini Set

REMS perstangen Mini, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
M 15 + 22 + 28 + 35	578057 R	764,90	538,00
V 15 + 22 + 28 + 35	578058 R	764,90	538,00
TH 16 + 20 + 26	578069 R	698,90	405,00

Veel andere REMS perstangen Mini + perstangen Mini sets verkrijgbaar.

- **REMS perstangen Mini**
Aangedreven door alle REMS radiaalpersen 22 kN.
- **REMS perstangen**
Aangedreven door alle REMS radiaalpersen 32 kN en geschikte radiaalpersen van andere fabrikanten met een stuwkracht van 32 kN.



Info

L-BOXX



REMS perstangen Set

REMS perstangen, in systeemkoffer L-Boxx.

	Art.nr.	€	Actie €
M 15 + 22 + 28 + 35	571163 R	788,60	544,00
V 15 + 22 + 28 + 35	571164 R	788,60	544,00
TH 16 + 20 + 26	571169 R	727,70	405,00

Veel andere REMS perstangen Mini + perstangen Mini sets verkrijgbaar.



Ideaal voor de installateur!

Verwarmingselement conform DVS.
Elektronische temperatuurregeling.
Snelspaninrichting voor schuine aftakkingen.



Info

REMS SSM 160RS

Verwarmingselementstomplasmachine voor kunststofbuizen en hulpstukken van PB, PE, PP, PVDF. PE Ø 40 – 90 mm SDR ≥ 6, PE Ø 40 – 110 mm SDR ≥ 9, PE Ø 40 – 125 mm SDR ≥ 11, PE Ø 40 – 140 mm SDR ≥ 17, PE Ø 40 – 160 mm SDR ≥ 21. Verwarmingselementstomplasmaapparaat met PTFE-gecoat verwarmingselement 230 V, 50–60 Hz, 1200 W. Instelbare temperatuur 180–290°C, voor ingesteld voor PE-buizen. Elektronische temperatuurregeling. Beschermkap voor verwarmingselement. Elektrische schaafrinrichting 230 V, 50–60 Hz, 500 W. Klemminrichting. Snelspaninrichting, ook voor schuine aftakkingen, bestaande uit 2 spaninrichtingen met telkens 2 snelspanklemmen Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140, 160 mm. 2 buishouders Ø 160 mm met houderstukken Ø 40, 50, 56, 63, 75, 90, 110, 125, 135, 140 mm. Sleutels. Stalen koffer voor buissteunschalen en spanschalen. Buisframe = onderstel = transportvoorziening. Art.nr. 252026 R220 € 4.870,-

€ **3.597,-**

REMS Mini-Press 22 V ACC – De echte eenhandsradiaalpersmachines! Universeel t/m Ø 40 mm. Superlicht. Superklein. Superhandzaam. Supersnel. 360° draaibaar.

Accu Li-Ion 22 V, 2,5 Ah, 54 Wh voor ca. 390 persingen Viega Profipress DN 15 per acculading*.



Bijzonder „mini“
< 31 cm (V 15)

← **ACC** →
Automatic Circuit Control
met automatische terugloop

REMS 22V
LI-ION TECHNOLOGY
2,5 Ah 5,0 Ah 9,0 Ah



Info



Duits kwaliteitsproduct



Accuradiaalpersmachine 22 kN met gedwongen afloop, voor het maken van persverbindingen Ø 10–40 mm, Ø 3/8–1 1/4".

Voor de aandrijving van REMS perstangen Mini / persringen S.
Draaibare perstangenopname met automatische vergrendeling.



L-BOXX

REMS Mini-Press 22 V ACC
Aandrijfmachine 22 V, in systeemkoffer L-Boxx.

REMS Mini-Press 22 V ACC Set
Basic-Pack (Art.nr. 578014 R220) en
3 REMS perstangen Mini.



	Art.nr.	€	Actie €
Set M 15+22+28	578047 R220	2.331,00	1.395,00
Set V 15+22+28	578048 R220	2.331,00	1.395,00
Set TH 16+20+26	578084 R220	2.424,90	1.395,00
Set U 16+20+25	578085 R220	2.390,10	1.395,00

Vele andere REMS Mini-Press 22 V ACC sets beschikbaar.

* Omgevingstemperatuur ca. 20°C.

¹⁾ Garantievoorwaarden en registratie voor verlenging van de fabrieksgarantie tot 5 jaar onder www.rems.de/service.



REMS persringen S Set Mini Z8

REMS persringen S (PR-2B), tussentang Mini Z8, in stevige stalen koffer.

	Art.nr.	€	Actie €
M 15+22+28 S Mini Z8	574618 R	649,60	509,00
V 15+22+28 S Mini Z8	574616 R	649,60	509,00
TH 16+20+26 S Mini Z8	574622 R	730,60	549,00
U 16+20+25 S Mini Z8	574634 R	700,60	549,00

Vele andere REMS persringen S sets beschikbaar.



Info

slechts 78 g
Duits kwaliteitsproduct

REMS Detect GS4 – Betrouwbare detectie van gas- en koelmiddellekkage. Superklein. Superlicht. Supercompact. 4 snelwissel-gassensoren met kleurcodering, eenvoudig insteekbaar.

- Superkleine, supercompacte, elektronische lekdetector met snelwissel-gassensoren voor betrouwbare detectie van verschillende gassen en koelmiddelen, bijv. de brandbare gassen butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2), ammoniak (NH_3) en de koelmiddelen R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf.
- Lekdetector met snelwissel-gas-sensor slechts 214 mm lang, gewicht slechts 78 g. Overal bruikbaar, ook op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Vormbaar verlengstuk 200 mm, zonder gereedschap te monteren.
- Met visueel en akoestisch signaal bij verandering van de gasconcentratie.

NOVITEIT



REMS Detect GS4 Set

Elektronische lekdetector met snelwissel-gas-sensor, vormbaar verlengstuk 200 mm, 2 batterijen 1,5 V, AAA, LR3. In een stevige softbag.

Uitvoering	Art.nr.	€	Actie €
REMS Detect GS4 Set F Met snelwissel-gas-sensor GS4-F voor brandbare gassen	611095 R	339,00	267,00

Toebehoren

Omschrijving	Art.nr.	€
Snelwissel-gas-sensor GS4-F , voor brandbare gassen, bijv. butaan (C_4H_{10}), methaan (CH_4), propaan (C_3H_8), waterstof (H_2)	611310 R	101,90
Snelwissel-gas-sensor GS4-R , voor koelmiddelen, bijv. R-22, R-32, R-134a, R-152a, R-290, R-404a, R-407c, R-410a, R-507a, R-600a, R-1234yf, voldoet aan de Europese verordening betreffende gefluoreerde broeikasgassen en aan EN 14624:2020	611312 R	101,90
Snelwissel-gas-sensor GS4-S , voor ammoniak (NH_3)	611311 R	101,90
Snelwissel-gas-sensor GS4-H , speciaal voor waterstof (H_2), geen kruisgevoeligheid voor andere brandbare gassen	611313 R	109,00
Snelwissel-opzetstuk GS4-LED , ledlamp voor universeel gebruik, vooral ook voor het verlichten van moeilijk bereikbare plaatsen	611314 R	54,10

Dealerinformatie en demonstraties door:

REMS vertegenwoordiger:

Leo Blanken
Postcode 1000 – 3999
GSM: 06 22 23 98 80

Ronald Hauptmeijer
Postcode 7000 – 9999
GSM: 06 51 05 22 46

Koen den Hollander
Postcode 4000 – 6999
GSM: 06 55 12 05 50